

Zwischenlager Aigen, Alte Bundesstraße 84, 5350 Strobl

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE 01/18

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**RA I 0/22, U-B
RA III 0/32, U-B
RM III 0/63, U10, U-B**

2. Verwendungszweck:

**Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische im Ingenieur- und Straßenbau
gemäß EN 12422, RVS 08.15.01, RVS 08.15.02 und RVS 08.03.01**

Recycling-Baustoffverordnung - zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote: Recycling-Baustoff-Produkte mit der Qualitätsklasse U-B dürfen ungebunden in folgenden Bereichen nicht verwendet werden, sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt:

- a) in Schutzgebieten gemäß §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959),
BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 54/2014**
b) in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen engeren Schongebiet gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen,
c) im und unmittelbar über dem Grundwasser und
d) in Oberflächengewässern
- - dürfen nur unter einer gering durchlässigen gebundenen Deck- oder Tragschicht verwendet werden.
Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen und das Trapez einer Verkehrsfläche, die über eine gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht verfügt und ist unter Berücksichtigung bautechnischer Anforderungen unverzüglich nach dem Einbau aufzubringen.

3. Hersteller:

Firma "BGH" Baugesellschaft m.b.H., Schneiderwirtsstraße 14, 4820 Bad Ischl

4. Bevollmächtigter:

**Hr. Deisl Matthias
Firma "BGH" Baugesellschaft m.b.H., Schneiderwirtsstraße 14, 4820 Bad Ischl**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

- 6.a) Harmonisierte Norm:

**EN 12422:2002+A1:2007 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau**

Notifizierte Stelle:

**Zertifizierungsstelle Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding**

Notified body Nr. 1661:

**Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1661-CPR-0301**

- 6.b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht zutreffend**

Europäische Technische Bewertung: **nicht zutreffend**

Technische Bewertungsstelle: **nicht zutreffend**

Notifizierte Stelle(n): **nicht zutreffend**

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht zutreffend**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.


Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Deisl Matthias, WPK-Beauftragter

Strobl, am 20.03.2018

(Ort und Datum)


(Unterschrift)

8. Erklärte Leistungen						Harmonisierte technische Spezifikation
Wesentliche Merkmale	Leistung					
	RA I 0/22, U-B	RA III 0/32, U-B	RM III 0/63, U10, U-B			
Kornform, -größe und Rohdichte 4.2 Korngruppe 4.3 Korngrößenverteilung 4.4 Konform von groben Gesteinskörnungen 5.4 Rohdichte Reinheit 4.6 Gehalt an Feinanteilen 4.7 Qualität der Feinanteile Anteil gebrochener Körner 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen Raumbeständigkeit 6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen Wasseraufnahme/Saugwirkung 5.5 Wasseraufnahme Zusammensetzung/Gehalt 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen 6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen 6.2 Säurelösliche Sulfate 6.3 Gesamtschwefelgehalt 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern Widerstand gegen Abrieb 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß Gefährliche Substanzen - Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe Verwitterungsbeständigk./Frostbeständigkeit 7.2 "Sonnenbrand" von Basalt 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	0/22 G _A 85 S ₁₀₀ 2,50 Mg/m³ ξ NPD NPD NPD keine industriell hergestellte Gesteinskörnung NPD keine industriell hergestellte Gesteinskörnung NPD R _{as} , R _g , X _i , FL ₅ NPD NPD NPD NPD NPD national für Österreich: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung, Anhang 2, Tabelle 1 eingehalten kein Basalt NPD	0/32 G _A 75 NPD NPD NPD keine industriell hergestellte Gesteinskörnung NPD keine industriell hergestellte Gesteinskörnung NPD R _{as} , R _g , X _i , FL ₅ NPD NPD NPD NPD NPD national für Österreich: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung, Anhang 2, Tabelle 1 eingehalten kein Basalt NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD keine industriell hergestellte Gesteinskörnung NPD R _{as} , R _g , X _i , FL ₅ NPD NPD NPD NPD NPD national für Österreich: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung, Anhang 2, Tabelle 1 eingehalten kein Basalt NPD			